


型名	AD-1100XS/AD-2100X		映像入力	ビデオ	信号方式	NTSC / PAL / SECAM
方式	単板 DLP カラーホイール色分離方式				入力端子	RCAピンジャック × 1
主要部品仕様	DLPチップ	サイズ	0.55型 DLPチップ × 1 (枚) アスペクト比4:3	HDMI	入力端子	HDMI Type-A × 1
		画素数	786,432画素(1024 × 768ドット)	PC/ビデオ	音声信号	0.4Vrms / 47kΩ
	投影レンズ		F2.6 f=6.9mm 短焦点(T/R=0.6)(AD-1100XS) T/R=1.4~2.2(AD-2100X)	映像出力	アナログRGB	映像信号
	光源		240W超高压水銀ランプ		同期信号	セパレート / コンポジット: TTLレベル(正 / 負) シンクオングリーン: 0.3Vp-p(負)
画面サイズ	40~200 inch (投影距離 0.5m ~ 2.5m)(AD-1100XS) 40~200 inch (投影距離 1.15m ~ 9.35m)(AD-2100X)				出力端子	ミニ D-Sub 15pin × 1
色再現性	フルカラー(1.677万色)		メモリーインターフェイス			USBメモリー × 1スロット(USB 2.0)
明るさ	2800ルーメン(AD-1100XS) / 3100ルーメン(AD-2100X)		画像ファイル形式			JPEG(2048 × 1536ドット)
コントラスト	2000:1		音声補正			手動 ±15°
表示可能解像度	アナログRGB信号入力時		1024 × 768ドット(1600 × 1200ドット圧縮表示可能)	音声出力		5W モノラルスピーカー
	HDMI信号入力時		480p, 720p, 1080i, 1080p	使用温湿度範囲		
映像入力	OHP (実物投影部)	読み取り素子	315万画素カラー CMOS	ランプ寿命		エコ 5000h ノーマル 3500h ダイナミック 自動
		読み取りサイズ	288mm × 216mm A4相当 1952 × 1464画素	電源		AC100V±10% 50/60Hz
	パソコン (アナログRGB入力)	信号方式	セパレート信号方式	消費電力		300W
		映像信号	アナログ: 0.7Vp-p / 75Ω	待機電力		0.4W未満
		同期信号	セパレート / コンポジット: TTLレベル(正 / 負) シンクオングリーン: 0.3Vp-p(負)	外形寸法(mm)		297(W) × 410(D) × 171(H) 突起物含む
		入力端子	ミニ D-Sub 15pin × 1	質量(kg:約)		6.1kg
		対応周波数	水平 24.8kHz ~ 91.1kHz, 垂直 50 ~ 85Hz	付属品		リモコン、電源コード、アナログRGBケーブル HDMIケーブル、乾電池(単4 × 2)、取扱説明書 ヒップアップベース(AD-2100Xのみ)


投写スクリーンサイズ (AD-1100XS)



投写距離表 (AD-1100XS)

スクリーンサイズ (inch)対角	スクリーンサイズ (m)	A: 投写距離 (m)	B: 投写下端の高さ (mm)	高さ (mm)
200	4.0 × 3.04	2.5	588	3628
150	3.0 × 2.28	1.8	430	2658
100	2.0 × 1.5	1.2	288	1788
80	1.6 × 1.2	0.96	239	1439
60	1.2 × 0.9	0.75	178	1078
40	0.81 × 0.61	0.49	116	726

投写スクリーンサイズ (AD-2100X)



投写距離表 (AD-2100X)

スクリーンサイズ (inch)対角	スクリーンサイズ (m)	A: 投写距離 (m)		B: 投写下端の高さ (mm)	高さ (mm)
		最短距離 (ワイド)	最長距離 (遠距離)		
200	4.0 × 3.04	5.8	9.4	579	3627
150	3.0 × 2.28	4.3	7.0	434	2720
100	2.0 × 1.5	2.9	4.7	290	1814
80	1.6 × 1.2	2.3	3.7	232	1451
60	1.2 × 0.9	1.73	2.8	174	1068
40	0.81 × 0.61	1.15	1.87	116	725



● 載せるだけでそのまま投影

● 書画カメラ内蔵

● 近距離でも大画面投影

● 短焦点レンズ搭載(AD-1100XS)

● ランプ消費制御機能

● (ランプの消費を自動的に制御)

● パソコン・ビデオ機器接続

● HDMI端子搭載

● USBメモリ機能(保存・再生)

● PCLes投影



auiプロジェクターの購入後の故障診断・修理のお問い合わせ

プロジェクターに関する情報は...

www.taxan-projector.jp

auiプロジェクター 国内総販売元

加賀マイクロソリューション株式会社

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町20番地 加賀電子本社ビル4F

- ▲安全に関するご注意...ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ▲安全に関するご注意...水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- ▲警告...投影中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ▲警告...レンズの前に光を通るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となる場合があります。
- ▲警告...プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を立てて破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●当製品は日本国内仕様です。海外仕様は異なります。●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。●DLP®、DLPメタリオンロはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●BrilliantColorはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

auiカスタマーサポートセンター

TEL ☎ 0120-356-164 受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:00

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター

TEL ☎ 0120-331-059 受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:00

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

●お問い合わせは...





書画カメラ搭載
ドキュメントプロジェクター

au
AD-1100XS

2800lm 短焦点 超広角カメラ USB

AD-2100X

3100lm 通常焦点 超広角カメラ USB

希望小売価格 オープン



AD-1100XS



●●● 必要な機能を1台に集約。ビジネスシーンで、学校・教育現場で、役立つマルチプロジェクター

映したいものを載せるだけで
そのまま投影できる
書画カメラとスキャナー機能を搭載



超広角読取レンズを内蔵しているため、資料やカタログなどの印刷物を載せるだけで簡単に投影できます。高解像TVカメラを内蔵し、非球面レンズを採用。被写体深度が深く、ガラス面に載せるだけで鮮明な映像が映し出されます。カメラで映し出している映像をそのままスキャンして内蔵メモリやUSBメモリに保存することが可能です。紙資料はもちろん、製品サンプルや模型などの立体物もそのまま投影できるため、ビジネスシーンをはじめ、学校・教育現場、製造業などさまざまな場面で活躍する1台です。

	手元の資料や メモ書きを その場で映して情報共有
	データ作りに間に合わなかった プレゼン直前の資料も そのまま投影できる
	かさばる紙資料を 人数分準備しなくて済むので コピー経費節減に
	パソコンにデータが 入っていない内容を突然質問されても パッと投影できる
	試作品や新製品など 実物を映しながらの ミーティングに便利
	研修テキストや ディスカッションの結果を すぐに映して発表
	紙資料だけでなく 模型や製品などの立体物も 投影可能

短焦点レンズで近距離でも大画面投影 **AD-1100XS**

短焦点レンズ採用で、0.7mの距離から60インチ、1mの距離から80インチの大画面投影が可能です。小スペース、小会議室、教室など狭い環境下で活躍します。



光学1.6倍ズームレンズ搭載 **AD-2100X**

60インチ/1.7m(ワイド)~2.8m(テレ)、80インチ/2.3m(ワイド)~3.7m(テレ)のレンズ搭載で投影画面から遠い設置環境に対応。更に左右にスライドするだけで、投影サイズを最適にできるズームレバーを搭載。光学ズーム1.6倍でプロジェクターの位置調整も簡単にできます。



明るい空間でも投影可能

明るさはAD-1100XSは2800lm、AD-2100Xは3100lmあるので、中会議室~大会議室でご使用いただけます。照明が付いた状態でも投影可能です。



投影画面のズーム・スクロールが可能

載せている原稿を一切動かすことなく、投影画面のズームと縦横のスクロールができます。(書画カメラ投影時:面積比25倍/PC・ビデオ投影時:面積比4倍)
*SXGA以上のPC信号入力時は面積比2倍

ソフトケース

ADSK-0001 希望小売価格 18,000円(税抜)


表現力豊かでリアルな色再現

分解能の高い315万画素CMOSカメラを内蔵しているため、カラー原稿の微妙な中間色も、1,677万色のフルカラーで忠実かつ鮮明に再現します。

USBメモリ機能でPCレス

パソコンで作成したプレゼン資料やデータをUSBメモリに保存すれば、PCレスで投影できます。また書画カメラで映した資料をUSBメモリに保存・再生することが可能です。

*パソコンデータをUSBメモリから投影するには専用の変換ソフトのダウンロードが必要となります。



HDMI端子搭載

HDMI入力端子を搭載。パソコンはもちろん、ビデオ機器と接続して再生することも可能です。

取り込んだデータを内部メモリに保存

書画カメラで取り込んだ資料を履歴として、内部のメモリに保存します(約50枚)。保存したデータはサムネイル画面から選んで再表示ができます。

*内部メモリは電源をOFFにすると自動的に消去されます。



映像の向きを変えられる表示回転機能

書画カメラ投影時、映像の向きを切り替えることができます。0度・90度の交互切替と、0度→90度→180度→270度の回転切替の2つのモードから選択できます。



交換ランプキット

ランプはユーザーによる交換が可能です
ADLM-0001 (AD-1000XS、AD-2000X専用ランプ) 希望小売価格 35,000円(税抜)
ADLM-0002 (AD-1100XS、AD-2100X専用ランプ) 希望小売価格 35,000円(税抜)